

FPP53WC200N2U6R1W

BOCKROLLE Ø 200 MM SERIE N2U6 ROLLENLAGER

ROLLE

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Raddurchmesser in mm | 200 |
| Radbreite in mm | 48 |
| Nabenbreite in mm | 59 |
| Achsschraube | M12 |
| Lauffläche | Thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot |
| Radkörper | Polyamid grau |
| Radlager | Rollenlager |
| Fadenschutz | kleiner Metall-Fadenschutz |
| Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |



GEHÄUSE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Materialstärke Befestigung in mm | 3.00 |
| Materialstärke Gabel in mm | 3.00 |
| Montageart | Anschraubplatte |
| Befestigung in mm | 105 x 84 / 76 |
| Ausladung in mm | 0 |
| Gesamthöhe in mm | 235 |
| Störkreis in mm | 0 |
| dyn. Traglast in kg | 350 |
| Testnorm | DIN EN 12532 |

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu