

HAH15C0080P2T2P0N

RÜCKENLOCHLENKROLLE Ø 80 MM SERIE P2T2 GLEITLAGER

ROLLE

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Raddurchmesser in mm | 80 |
| Radbreite in mm | 32 |
| Nabenbreite in mm | 36 |
| Achsschraube | M8 |
| Lauffläche | Thermopl. Elastomer 95° Shore A grau |
| Radkörper | Polypropylen grau |
| Radlager | Gleitlager |
| Fadenschutz | ohne separaten Fadenschutz |
| Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |



GEHÄUSE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Materialstärke Befestigung in mm | 2.50 |
| Materialstärke Gabel in mm | 2.50 |
| Montageart | Rückenloch |
| Befestigung in mm | 11 |
| Ausladung in mm | 37 |
| Gesamthöhe in mm | 111 |
| Störkreis in mm | 0 |
| dyn. Traglast in kg | 80 |
| Testnorm | DIN EN 12530 |

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu